

K480 8x4 Xtrem Euro 5

(K480 8x4 Xtrem)



BV Cert. 6098478

Capacidad, carga útil y pesos (Combustible 50 L. + neumático de repuesto) - Pesaje realizado en Chile

Dimensiones (en Milímetros). Fabricado en Francia

Capacidad		Peso		Carga útil	
Eje Delantero	18.000 Kg	Eje Delantero	7.715 Kg	Eje Delantero	10.285 Kg
Tandem Trasero	36.000 Kg	Tandem Trasero	3.905 Kg	Tandem Trasero	32.095 Kg
Total	54.000 Kg	Total	11.620 Kg	Total	42.380 Kg



www.salfa.cl
600 360 6200

CASA MATRIZ | Av. General Rondizzoni 2130 - Santiago | Av. Américo Vesputio 3270 - Maipú

IQUIQUE · CALAMA · ANTOFAGASTA · COPIAPÓ · LA SERENA · SANTIAGO · PAINE · RANCAGUA · TALCA · CHILLÁN
LOS ÁNGELES · CONCEPCIÓN · TEMUCO · OSORNO · PUERTO VARAS · PUERTO MONTT · COYHAIQUE · PUNTA ARENAS

RENAULT
K480 8x4 Xtrem Euro 5



Vehículo

Modelo	K480 8x4 Xtrem Euro 5
Tipo	Faena
Código interno	K480 8x4 Xtrem

Motor

Motor	Renault DXi13
Potencia	353 KW / 480 HP
Torque	2400 [Nm] / 1770 [Lb-pie] entre 1050-1400 [RPM]
Cilindrada	6 cilindros en línea, 12,8 L.
Emissiones	Sistema post tratamiento SCR - EURO 5

Ejes

Eje Delantero	9 Ton x 2
Tandem Trasero	Tandem PMR 3361R, 36 Ton. Reductor de cubos
Reducción	Doble 5,41

Chasis

Dimensiones	Altura 300 x Ancho 90 x Grosor 8 mm
Refuerzo	5 mm

Neumáticos

Delanteros	325/95R24
Traseros	325/95R24

Frenos

Freno de motor	Optibrake [382 Kw / 512 HP Potencia frenado]
De servicio	De tambor gestionados por EBS, con ESC
Freno auxiliar	Retardador Voith

Cabina

Cabina	K Range, Day Cab
Seguridad	Airbag

Transmisión

Caja de cambios	Optidriver Xtended AT 2613F mando en volante
Nº marchas	12 vel. hacia adelante (+1 Súper Corta), 2 hacia atrás
Tipo	Automatizada

Embrague

Descripción	Monodisco 430 mm
-------------	------------------

Dirección

Descripción	Hidráulica, doble circuito, doble bomba
-------------	---

Suspensión

Delantera	Ballestas parabólicas 9 Ton. (Reforzadas)
Trasera	Ballestas parabólicas 36 Ton. (reforzadas)

Quinta rueda

Descripción	N/A
-------------	-----

Llantas

Delanteras	Acero 24x8,5
Traseras	Acero 24x8,5

Combustible y Ad-blue

Tanque(s)	Acero D: 330 L.
Ad-blue	32 L.

Asientos

Asiento conductor	Neumático alto, regul. lumbar
Asiento acompañante	Respaldo alto, Fijo

Equipamiento y otras características

Cabina certificada bajo norma europea ECE R29

Seguridad activa, sistema de mitigación de colisión delantera

Alerta de cambio de carril, sensor de punto ciego

Asistencia de arranque en pendiente (Hill Starst Aid)

Mayor ángulo de ataque del mercado 32°

Menor radio de giro

Acelerador manual off road

Gancho de remolque reforzado delantero de 32 toneladas

Luces con rejillas de protección

Encendido por botón start/stop sin llave

Espejos retrovisores eléctricos y calefaccionados

Control crucero adaptativo (ACC)

Tablero digital 12", pantalla secundaria multimedia 9"

Mapa de navegación sudamérica

Gestión de flota Optifleet 3 años

Monitor de presión de neumáticos (TPMS)

Un confort de conducción excepcional



Camiones sólidos para actividades exigentes



SUSENSIONES TRASERAS MECÁNICAS O NEUMÁTICAS

21 t parabólica de 3 hojas, 26 t parabólica de 3 hojas, 21 t 2x2 con fuelles o de 26 t 2x4 con fuelles.



DEFENSA 100% DE ACERO para usos todoterreno (opcional).

UN DÍA A DÍA TODAVÍA MÁS SEGURO



SISTEMA DE ASISTENCIA PARA EL ARRANQUE EN PENDIENTES (HSA)

Controla automáticamente el frenado en caso de arrancar en pendientes, lo que facilita la puesta en marcha del vehículo y evita su retroceso.



CONTROL ACTIVO DE LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO (ESC)



ADVERTENCIA DE CRUCE DE LÍNEA (LDWS)

Avisa al conductor mediante una señal acústica si se detecta un desvío involuntario de la trayectoria.



FRENADO DE EMERGENCIA AUTOMÁTICO (AEBS)

Avisa de una posible colisión y después frena y detiene el vehículo sin que intervenga el conductor.



1 año de garantía en el vehículo completo



2 años de garantía en la línea de transmisión



450 000 km

VENTAJAS PARA LOS CLIENTES

RENDIMIENTO DEL CAMIÓN · FIABILIDAD